

Συστήματα πλαστικών σωλήνων υπόγειων δικτύων



RAL 9004

Πρότυπα Εφαρμογής
EN 61386-24



Μουφά σύνδεσης με άγκιστρα

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη

Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HDPE, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής

-5°C με +90°C

Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων

IP 40 (όταν συνδέεται με το σωλήνα GEOSUB)

IP 44 (όταν συνδέεται με το σωλήνα GEONFLEX)

IP 68 (όταν συναρμολογείται με την χρήση της κόλλας KOUVIDIS)

Αντοχή στη γήρανση

Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Φέρουν τρία διπλά εσωτερικά άγκιστρα, περιμετρικά σε κάθε πλευρά, εξασφαλίζοντας την ορθή συγκράτηση των σωλήνων ενώ διαθέτουν εσωτερικό χείλος τερματισμού για τη σωστή συναρμολόγηση με τους σωλήνες GEONFLEX/ GEOSUB.

Τύπος

Κωδικός



Ø32

6101032

12

756

Ø40

6101040

12

576

Ø50

6101050

12

192

Ø63

6101063

15

150

Ø75

6101075

15

15

Ø90

6101090

10

10

Ø110

6101110

5

5

Ø125

6101125

5

5

Ø160

6101160

2

2

Ø200

6101200

3

3